FACILVITRUM

Av. del Conflent 80
08915 Badalona. Barcelona
T+34 934 651 792
info@facilvitrum.com
www.facilvitrum.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CE

EN 14449

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad para su uso en edificaciones y obras de construcción.

LAMINADO Seguridad P6B

- Resistencia al fuego (EN 13501-2)	NPD
- Reacción al fuego (EN 13501-1)	NPD
- Comportamiento frente al fuego exterior (EN 13501-5)	NPD
- Resistencia a la bala (EN 1063)	NPD
- Resistencia a la explosión (EN 13541)	NPD
- Resistencia a la efracción (EN 356) *	P6B
- Resistencia al impacto de cuerpo pendular (EN 12600) *	1B1
- Resistencia contra cambio repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura	40K / 40K
- Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	NPD
- Aislamiento al ruido aéreo directo (EN 12758)	NPD
- Propiedades térmicas (EN 673)	5,20 W/(m^2K)
- Propiedades de radiación: (EN 410)	
- Transmisión y reflexión luminosas	0,88 / 0,08
- Características de energía solar	0,68 / 0,07

* **LABORATORIO NOTIFICADO**

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Area Anardi 5E .20730 Azpeitia (Gipuzkoa)